

Tronçonneuse d'élagage XGT®

UC002GZ01

40 V Max Li-Ion - 25 cm - Produit
seul

Vitesse de la chaîne: Max 24,8 m / s
GZ01 : montage en 91PX

WetGuard/IPX4. Excellente performance de résistance à l'eau. Lubrification automatique réglable par chaîne avec grand réservoir d'huile Interrupteur d'alimentation principal avec fonction de mise hors tension automatique. Frein de rebond et frein électrique pour une productivité maximale.
Attention non compatible 8Ah BL4080F



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension XGT	✓
Énergie	40 V
Composant batterie	Li-ion
Puissance de sortie maximale	1400 W
Réservoir d'huile de chaîne	0,2 L
Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	24,8 m/s
Vitesse de la chaîne à max.	24,8 m/s
Longueur du guide	250 mm (10")
Hauteur de chaîne	3/8 / 0,325 "
Jauge de chaîne	0,043 / 0,050 "
Jauge de chaîne	1,1 / 1,3 mm
nombre de maillons	40 / 46
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids net du produit	2,6 kg
Poids de l'outil avec batterie	3,8 - 4,7 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	266 x 194 x 227 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0088381751865

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Léger moins fatigant pour l'opérateur
- Grand orifice de remplissage avec regard pour faciliter l'apport d'huile et le contrôle du niveau
- fonction de coupure automatique de l'alimentation pour économiser les batteries et éviter les démarrages intempestifs
- WetGuard/ IPX4 : excellentes performances d'étanchéité
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

168408-5

Guide bar 10" / 25 cm, 3/8", 1,3 mm



191H00-0

CHAÎNE TRONC MAK 90PX 25CM



199897-3

HUILE 100CC



419288-5

Fourreau de protection



782023-7

Clés combinées



ACCESSOIRES OPTIONNELS

1910U0-9

Huile de chaîne Biotop, 1L

