

Coupe-herbe LXT®

DUR190LZX3

18 V Li-ion - Produit seul

Couper en toute sécurité grâce à la technologie AFT

(AFT) Protection anti retour kick-back. Carter de protection. Protection contre les surcharges, les sous-charges et la surchauffe. 3 vitesses de coupe. Frein électrique. Moteur BL de 6000 tr / min. Démarrage progressif. Vitesse constante en charge. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **XPT**
MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR MOTOR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	18 V
Vitesse à vide max	3500 / 5100 / 6000 min ⁻¹
Largeur de coupe	230 / 255 / 300 mm
Poids de l'outil avec batterie	2,9 - 3,2 kg
Ligne de nylon - diamètre	2,0 mm
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	85,9 - 91,6 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	74,0 - 77,0 dB(A)
Dimensions du produit (L x l x H):	1836 x 348 x 236 mm
BL Motor	✓
Tension LXT	✓
Filetage de la broche	M10 x 1,25 LH
Type de poignée	L
Niveau de vibration, lame métal 4 dents	≤ 2,5 m/s ²
Facteur k de vibration, lame métal 4 dents	1,5 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- BL motors basse consommation
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique): La vitesse est automatiquement régulée pendant le fonctionnement afin d'obtenir des performances optimales en fonction des exigences
- Système AFT : stop rotation : le moteur se met en sécurité s'il détecte une chute brutale de la vitesse
- La technologie XPT (eXtreme Protection Technology) est conçue pour renforcer la résistance à l'eau et à la poussière dans les conditions de travail exigeantes.
- Un capot de protection pour tôle, couteau en plastique et tête de ligne
- Verrouillage de l'arbre sans outil
- Élimination facile des résidus d'herbe et de mauvaises herbes en inversant la direction de rotation
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381720328

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

125516-5
Sangle standard



198893-8
TETE A FIL 95-M10L



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

125516-5
Sangle standard



1915D8-4
Tête à fil 98-M10L

191D89-4
Tête à fil changement rapide 2,0 mm,



198383-1
Tête 3 couteaux courbés



198893-8
TETE A FIL 95-M10L

